



- MEGJEGYZÉSEK:
- Az építkezést csak jogerős építési és örökségvédelmi engedélybirtokában lehet megkezdeni.
 - Az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés hatósági eljárást von maga után.
 - Az építési tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldásoktól csak a tervezővel való egyeztetés után, annak beleegyezésével és a Megbízóval való egyeztetés, és annak írásos jóváhagyásával lehet.
 - Méretek a helyszínen ellenőrizendő!
 - Nyíláshelyek kialakítása a konkrét nyílászáró típus alkalmazás technikai utasításai szerint lehetséges.
 - Nyílászárók esetében minden esetben egy beépített mintadarabot kell bemutatni és csak az építész tervező jóváhagyása után folytatható a további gyártást!
 - A falba vésett gépészeti strangok körben 20mm vastag hangszigeteléssel készülnek.
 - Medencénél 2 rtg. üzemi víz elleni szigetelés készül (pl. SCHOMBURG AQUAFIN 2K) körben általános helyen 20 cm magasságig oldalfalra is felkenve, minden hajlatnál hajlateralósító sávval.
 - Kivitelezés megkezdése előtt generál kivitelező a tervvel kapcsolatos észrevételeit szakáganként küldje meg a szakági tervezőknek. Az esetleges ütközések, ellentmondások időben történő javítása érdekében.
 - Nyílászárók gyártása előtt tervezői, és építeteli egyeztetés és jóváhagyási minta szükséges!
 - Alkalmazott anyagoknál minden esetben be kell tartani a vonatkozó, a gyártó által kiadott alkalmazástechnikai előírásokat.
 - Az alapvezeték és közművezeteket már az alapozásnál figyelembe kell venni és azok számára az alapokban előre ki kell hagyni a helyet.
 - Az épületben az aljzatok elkészítése előtt be kell szerelni az alapvezetéseket (víz, villany).
 - A terv és a kiírás közti ellentmondás esetén a tervező kivitelei és részlettervei a meghatározóak, amennyiben a statikai tervvel szemben merül fel ellentmondás, úgy építész tervező is minden esetben értesítendő.
 - Amennyiben egy szerkezet a kivitelei és a részlettervekben többször előfordul és ellentmondás merül fel, úgy mindig a nagyobb léptékű ábrázolás a mértékadó.
 - A tervrajzokat a kivitelezés során minden esetben követni kell. Módosítás csak kizárólag a tervező írásos utasítása alapján történhet. A terveken felmerülő kottahibákról, ill. ellentmondásokról a tervezőt azonnal értesíteni kell.
 - A méretek és darabszámok a kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizendő. Ezek helyességéért ezek után kizárólag a kivitelező felel.
 - A kivitelezési munkák során az OTEK, valamint a vonatkozó baleset- és egészségvédelmi, tűz- és munkavédelmi előírásokat be kell tartani.
 - A kivitelezési munkát csak felelős műszaki vezető irányításával lehet végezni.
 - A kivitelezés megkezdése előtt kivitelező köteles a teljes tervdokumentációt át tanulmányozni és az esetleges ellentmondásokról tervezőket értesíteni.

| | | | |
|---|--|--------------------------|---|
| HAJÓS ÉPÍTÉSZ IRODA | | Aláírás: | HAJÓS ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 6726 SZEGED, TÖRÖSS U. 30/B Tel./fax: 0621 474-112 E-mail: hajos.iroda@online.hu |
| Tervező: Hajós Építész Iroda Kft. Hajós Tibor - okleveles építészmérnök É11/16/2005 6726, Szeged, Töröss u. 30/B Tel.: 0621 474-112 E-mail: hajos.iroda@online.hu | | Tervező aláírása: | |
| Ezen tervdokumentáció a HAJÓS Építész Iroda KFT és a tervezők szellemi tulajdona. Az 1999. évi LXXVII. 1.§-ának értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. Teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervező hozzájárulása nélkül tilos. A jogosulatlan felhasználás kártérítési felelősséget eredményez. | | Revízió szám: R0 | |
| Műsorszám: M 1:50 | | Tervezési dátum: 24008/4 | |
| Dátum: 2016 december hó | | E-01 | |
| ÉPÍTETTŐ: Szegei Vadaspark Nonprofit KFT. Szeged, Cserepes sor 47. | | ÉPÍTETTŐ ALÁÍRASA: | |
| ÉPÍTÉS HELYE: Szeged, Cserepes sor 47. | | | |
| MUNKÁ MEGNEVEZÉSE: Tapirház építész kivitelei terve | | | |
| RAJZ MEGNEVEZÉSE: Alaprajz | | | |